

Istituto Autonomo per le Case Popolari
Provincia di Campobasso

pag. 1

ELENCO PREZZI
Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: Lavori di manutenzione e riparazione in immobili di proprietà dello IACP e/o gestiti dall'Ente a seguito di richieste di manutenzione e/o in alloggi di nuova assegnazione

COMMITTENTE: IACP della Provincia di Campobasso

IMPIANTI IDROTERMICI DI GERONIMO SRLS
dei F.LLI DI GERONIMO
Via Elia Pilone, 11 - Tel. 338 7339150
86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)
P.IVA/C.F.: 01913770705

Francesco

UFFICIO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO – AREA BASSO MOLISE

Ing. Antonio Lucio COLAVITA



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCI A MISURA</u>			
Nr. 1 A13002	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilianti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente euro (diciassette/00)	mq	17,00
Nr. 2 A13025f	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: granigliato: 30 x 30 cm, effetto marmetta grana media antiscivolo (R11), spessore 8,5 mm euro (quarantasei/39)	mq	46,39
Nr. 3 A14001a	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm euro (cinquantatre/87)	mq	53,87
Nr. 4 B01031	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla euro (nove/26)	mq	9,26
Nr. 5 B01045	Demolizione di rivestimento in ceramica euro (sette/47)	mq	7,47
Nr. 6 B01102b	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vasca da bagno euro (ottantanove/71)	cad	89,71
Nr. 7 B01102c	idem c.s. ...del cantiere: vaso igienico (WC) euro (settantaquattro/29)	cad	74,29
Nr. 8 B01102d	idem c.s. ...del cantiere: bidet euro (sessantacinque/03)	cad	65,03
Nr. 9 B01102e	idem c.s. ...del cantiere: lavabo singolo su mensola euro (quarantadue/01)	cad	42,01
Nr. 10 B01102h	idem c.s. ...del cantiere: cassetta alta di scarico euro (venti/58)	cad	20,58
Nr. 11 B01103a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico euro (tre/31)	m	3,31
Nr. 12 B01103b	idem c.s. ...tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro euro (quattro/15)	m	4,15
Nr. 13 B01104a	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: rubinetto singolo sino al diametro 3/4" euro (quattro/78)	cad	4,78
Nr. 14 B01105	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W euro (settantauno/03)	cad	71,03
Nr. 15 B01105.	idem c.s. ...fino 30.000 W euro (settantauno/03)	cad	71,03
Nr. 16 C01002a.	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore euro (trentasei/30)	cad	36,30
Nr. 17 C01002c	idem c.s. ...a singolo deviatore euro (quarantadue/52)	cad	42,52
Nr. 18 C01002e	idem c.s. ...a singolo invertitore euro (cinquantasei/51)	cad	56,51
Nr. 19 C01003b	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del		

IMPIANTI IDROTERMICI DI GERONIMO SRL
 dei F.LLI DI GERONIMO
 Via Elia Pilone, 11 - Tel. 338 7339159
 86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)
 P.IVA/C.F.: 01913770705

Francesco De ...

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 10 A+T, singola con comando interruttore nella stessa custodia euro (cinquantatre/49)	cad	53,49
Nr. 20 C01006a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T euro (centosettantaquattro/51)	cad	174,51
Nr. 21 C01006b	idem c.s. ...2 x 2,5 mmq + T euro (centosettantaotto/70)	cad	178,70
Nr. 22 C01006c	idem c.s. ...2 x 4 mmq + T euro (centonovantatre/11)	cad	193,11
Nr. 23 C01007a	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante euro (cinquantatre/41)	cad	53,41
Nr. 24 C01007c	idem c.s. ...di alluminio: comando pulsante fuori porta euro (trentasette/90)	cad	37,90
Nr. 25 C01007e	idem c.s. ...di alluminio: suoneria per campanello porta euro (quaranta/31)	cad	40,31
Nr. 26 C01012b	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 10 A + T, singola, in custodia IP 55 euro (cinquantanove/44)	cad	59,44
Nr. 27 C01029	Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare euro (duecentoquindici/14)	cad	215,14
Nr. 28 C02001b	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq euro (zero/98)	m	0,98
Nr. 29 C02001c	idem c.s. ...60332-1-2: sezione 2,5 mmq euro (uno/30)	m	1,30
Nr. 30 C02001d	idem c.s. ...60332-1-2: sezione 4 mmq euro (uno/79)	m	1,79
Nr. 31 C02060a	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): unipolare 6 A euro (quarantacinque/90)	cad	45,90
Nr. 32 C02061a	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A euro (novantasei/01)	cad	96,01
Nr. 33 C06032a	Cavo per la trasmissione di segnali televisivi negli impianti di discesa d'antenna personali e centralizzati, per ricezione TV terrestre, installato a vista o in canalina o in tubazione, queste escluse: ad alte prestazioni per impianti centralizzati e reti terminali CATV, impedenza caratteristica 75 ohm, diametro esterno 6,8 mm euro (due/73)	m	2,73
Nr. 34 D01026	Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazione in acciaio zincato (diametro 1/2") senza saldatura con raccordi in ghisa malleabile, rivestita con guaina in elastomero espanso da 6 mm, completa di rubinetto d'arresto del tipo da incasso a cappuccio, con esclusione della colonna d'adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria compresa la predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico euro (settecentonovantadue/35)	cad	792,35
Nr. 35 D01030	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria euro (seicentootto/92)	cad	608,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 36 D01043a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica euro (trecentosei/21)	cad	306,21
Nr. 37 D01044a	Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione, isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza tubo di risciacquamento, senza morsetto, con rubinetto d'arresto, bianca con coperchio, comprese grappe e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie: con comando a pulsante pneumatico incassato euro (centonovantacinque/01)	cad	195,01
Nr. 38 D01053a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, viti cromate, bulloni con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm euro (quattrocentoventidue/81)	cad	422,81
Nr. 39 D01056a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm euro (trecentoquindici/71)	cad	315,71
Nr. 40 D01058f	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 100 x 75 x 6 cm euro (quattrocentocinquantanove/00)	cad	459,00
Nr. 41 D01089b	Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: con leva clinica e bocca girevole euro (centoquarantasei/28)	cad	146,28
Nr. 42 D01090	Miscelatore monocomando cromato per bidet con erogazione a doccetta orientabile completo di scarico diametro 1"1/4 euro (centoventinove/46)	cad	129,46
Nr. 43 D02009b	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazione murale, marcatura CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile, scambiatore di calore composto da tubi lisci in acciaio inox, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia, produzione sanitario a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore evoluto in grado di gestire il regolazione climatica, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) euro (duemilaquattrocentotrentasei/92)	cad	2'436,92
Nr. 44 D02009b.	idem c.s. ...29 kW (sanitario) euro (duemilaquattrocentotrentasei/92)	cad	2'436,92
Nr. 45 D02043e	Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con $\Delta T50$ °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi diametro 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: interasse 600 mm; altezza 680 mm; emiss. termica $155 \pm 5\%$ W ad elemento: a dieci elementi euro (centonovantadue/44)	cad	192,44
Nr. 46 NP 002	"Fornitura e posa in opera di filtro defangatore magnetico auto-pulente per circuiti idraulici (tipo RBM - MAG-NUS), necessario per rimuovere ogni tipo di impurità dagli impianti di riscaldamento, soprattutto ruggine e sabbia, che si formano per effetto della corrosione. Questo dispositivo contribuisce a mantenere elevata l'efficienza dell'impianto, evitando l'intasamento di tubazioni e guasti a caldaie. Caratteristiche tecniche: - Cartuccia filtrante: AISI 304; - Magnete: 11.000 Gauss; - Tenute idrauliche: EPDM; - Valvola scarico attacco portagomma: Valvola a sfera RBM (Ottone nichelato); - Fluidi: Acqua, Acqua + glicole; - Pressione Max: 10 bar; - Temperatura di lavoro: 0÷100 °C; - Temperatura max: 130 °C; - Elimina tutte le impurità; - Auto-pulente; - Ottime caratteristiche idrauliche; - Montaggio su tubazioni verticali, orizzontali e diagonali; - Prolunga la vita delle caldaie; - Combatte la corrosione; - Garantisce l'efficienza dell'impianto. Completo di raccordi, pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro 3/4"" euro (centocinquantaotto/29)	cadauno	158,29

Data, 04/09/2025



IMPIANTI IDROTERMICI DI GERONIMO SRLS
dei F.LLI DI GERONIMO
Via Elia Pilone, 11 - Tel. 338 7339150
86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)
P.IVA/C.F.: 01913770705