

Istituto Autonomo per le Case Popolari
Provincia di Campobasso

pag. 1

ELENCO PREZZI
Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: Lavori di manutenzione e riparazione in immobili di erp nei comuni di Termoli e nell'area del basso Molise in seguito a nuove assegnazioni

COMMITTENTE: Iacp della Provincia di Campobasso

IAMARTINO LEO
C.da Maitine snc - 86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)
C.F. MRT LEO 76C29 I320W
P. IVA 01901560704
PEC: leoiamartino@pec.it
Codice SDI: USAL8PV



UFFICIO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO – AREA BASSO MOLISE

Ing. Antonio Lucio COLAVITA



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCIA MISURA</u>			
Nr. 1 A13024b	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: tinta unita, con superficie antiscivolo (R9): 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm euro (cinquantacinque/43)	mq	55,43
Nr. 2 A14020b	Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: granigliato: 20 x 20 cm, superficie opaca, spessore 8 mm euro (cinquantasette/24)	mq	57,24
Nr. 3 A17002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate: euro (cinque/10)	mq	5,10
Nr. 4 A17002a	idem c.s. ...delle parti stuccate: tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie euro (cinque/12)	mq	5,12
Nr. 5 A17004	Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello euro (due/22)	mq	2,22
Nr. 6 A17010a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire euro (quattro/60)	mq	4,60
Nr. 7 A17011a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspirante euro (sette/12)	mq	7,12
Nr. 8 A17049a	Preparazione di superficie in legno con: stuccatura con stucco all'acqua e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare la superficie perfettamente pronta alla pittura ed alla verniciatura euro (otto/76)	mq	8,76
Nr. 9 A17051a	Pittura a smalto, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire con: smalto oleosintetico opaco euro (diciotto/45)	mq	18,45
Nr. 10 A17059a	Preparazione di superficie in legno con: stuccatura con stucco all'acqua e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare la superficie perfettamente pronta alla pittura ed alla verniciatura euro (dieci/27)	mq	10,27
Nr. 11 A17059b	Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi euro (tre/04)	mq	3,04
Nr. 12 A17060	Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina, con smalto in colori correnti chiari, in due mani a coprire, previa applicazione di una mano di antiruggine da conteggiarsi a parte, valutata ad elemento euro (quattordici/47)	cad	14,47
Nr. 13 A18052a	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ (adatto per applicazione in zona climatica F); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$: finestra, a telaio fisso euro (quattrocentoventicinque/35)	mq	425,35
Nr. 14 A19006b	Porta di ingresso resistente all'effrazione con cerniere a vista, costituita da telaio e anta in lamiera d'acciaio e guarnizioni perimetrali, coibentata internamente e con rivestimenti su entrambi i lati, resistenza all'effrazione RC3 (UNI EN 1627, 1628, 1629, 1630), prestazione termica $U_d = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ (UNI EN ISO 10077-1 e 2), indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 35 \div 39 \text{ dB}$ (UNI EN ISO 10140-1 e 2, UNI EN ISO 717-1), permeabilità all'aria Classe 3 (UNI EN 12207, UNI EN 1026), resistenza al vento Classe C5 (UNI EN 12210, UNI EN 12211) completa di cilindro a profilo europeo, in opera compreso il trasporto e le opere murarie necessarie alla muratura delle zanche: ad un anta, dimensione luce netta (800-850-900) x 2100 mm: posa muraria euro (milleseicentotrentatré/10)	cad	1'673,10
Nr. 15 B01031	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla euro (nove/26)	mq	9,26
Nr. 16 B01045	Demolizione di rivestimento in ceramica euro (sette/47)	mq	7,47
Nr. 17	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA qualificato edile		

IAMARTINO LEO
 C.da Maitine snc - 86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)
 C.F. MRT LEO 76C291320W
 P. IVA 01901560704
 PEC: leoiamartino@pec.it
 Codice SDI: USAL8PV

Il Tecnico

IAMARTINO LEO
C.da Mattine snc - 86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)
C.F. MRT LEO 76C29 I320W
P.TVA 01901560704
PEC: leoiamartino@pec.it
Codice SDI: USAL8PV