

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Provincia di Campobasso

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO IACP DI CAMPOBASSO E/O GESTITI DALL'ENTE, IN SEGUITO A RICHIESTE DA PARTE DEGLI ASSEGNETARI E/O A NUOVE ASSEGNAZIONI

COMMITTENTE: ISTITUTO AUTONOMO CASE POLPOLARI

Data, 12 novembre 2025

LEADER S.p.A. srl
Costruzioni e Restauri
Riconosciuto come
Lavori di particolare
Gest. Guido Torrisi

UFFICIO MANUTENZIONE – PRONTO INTERVENTO

Area Bassa Molise

Ing. Antonio Lucio COLAVITA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A03002a	Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 $\mu\text{m}/\text{m}$) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica ($\lambda = 2,02 \text{ W/mK}$) per sistemi di riscaldamento o raffrescamento a pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: spessore 3 cm euro (ventisette/48)	mq	27,48
Nr. 2 A03002b	idem c.s. ...e spianato: per ogni cm in più euro (nove/74)	mq	9,74
Nr. 3 A03013	Riempimento di cavità mediante esecuzione continua ed a fresco di strati di pietrisco o ghiaia dello spessore di 50 cm alternati a strati di calcestruzzo magro, a 150 kg/mc di cemento 32.5, dello spessore di 30 cm euro (sessantauno/89)	mc	61,89
Nr. 4 A04013a	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto euro (duecentoottantasei/79)	mc	286,79
Nr. 5 A04052a	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 5 mm euro (due/71)	kg	2,71
Nr. 6 A05034	Muratura per tramezzi e divisorì non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica λ da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: lisci, spessore 8 cm, resistenza al fuoco EI 120 euro (trentaquattro/00)	mq	34,00
Nr. 7 A08017a	Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore medio di 5 mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3,5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata ed inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 2,5 mm, successivo doppio strato di spessore totale di circa 15 mm con malta di pura calce idraulica NHL 3,5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, rasatura finale con intonaco rasante di pura calce NHL 3,5, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di granulometria 0,1 ÷ 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato a mano euro (quarantacinque/93)	mq	45,93
Nr. 8 A13003a	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm euro (tredici/16)	mq	13,16
Nr. 9 A13003b	idem c.s. ...e lisciato: per ogni centimetro in più di spessore euro (cinque/60)	mq	5,60
Nr. 10 A13023a	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A): 60 x 60 cm, naturale o bocciardato, spessore 10 mm euro (cinquantasette/33)	mq	57,33
Nr. 11 A13023d	idem c.s. ... (R10 A): 30 x 30 cm, naturale, spessore 10 mm euro (cinquantasette/09)	mq	57,09
Nr. 12 A13028c	Pavimento in gres porcellanato doppio caricamento in piastrelle rettificate per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla G, tinta unita, dimensioni 16 x 33 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: superficie bocciardata antiscivolo (R11 C), spessore 10,5 mm euro (sessantasette/10)	mq	67,10
Nr. 13 A14018b	Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: effetto cemento, spessore 10 mm: dimensioni 30 x 30 cm, naturale euro (settanta/66)	mq	70,66
Nr. 14 A14043a	Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale o bocciardata, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, 10 x 30 cm, spessore 8,5 mm con sguscio euro (ventiquattro/77)		24,77
Nr. 15 A17001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua euro (due/06)		2,06
Nr. 16	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla Pitturazione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
A17003	euro (quindici/27)	mq	15,27
Nr. 17 A17013a	Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte: bianca euro (dodici/85)	mq	12,85
Nr. 18 A17026b	Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per esterni, resistente alla luce, ad elevata permeabilità al vapore acqueo, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: colorata euro (quattordici/14)	mq	14,14
Nr. 19 B01025	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici euro (quindici/43)	mq	15,43
Nr. 20 B01029a	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale euro (quindici/43)	mq	15,43
Nr. 21 B01031	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla euro (nove/26)	mq	9,26
Nr. 22 B01032	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale euro (dieci/80)	mq	10,80
Nr. 23 B01040	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi euro (sette/71)	mq	7,71
Nr. 24 B01042	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico euro (centosessantanove/69)	mc	169,69
Nr. 25 B01043	Demolizione di sottofondo in malta cementizia euro (settantasette/13)	mc	77,13
Nr. 26 B01045	Demolizione di rivestimento in ceramica euro (sette/47)	mq	7,47
Nr. 27 B01081	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti euro (quattro/56)	mq	4,56
Nr. 28 B01100	Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo euro (quindici/43)	mq	15,43
Nr. 29 B01102a	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: piatto doccia euro (cinquantaotto/86)	cad	58,86
Nr. 30 B01102b	idem c.s. ...del cantiere: vasca da bagno euro (ottantanove/71)	cad	89,71
Nr. 31 B01102c	idem c.s. ...del cantiere: vaso igienico (WC) euro (settantaquattro/29)	cad	74,29
Nr. 32 B01102d	idem c.s. ...del cantiere: bidet euro (sessantacinque/03)	cad	65,03
Nr. 33 B01102e	idem c.s. ...del cantiere: lavabo singolo su mensola euro (quarantadue/01)	cad	42,01
Nr. 34 B01102h	idem c.s. ...del cantiere: cassetta alta di scarico euro (venti/58)	cad	20,58
Nr. 35 B01103a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico euro (tre/31)	m	3,31
Nr. 36 B01103b	idem c.s. ...tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro euro (quattro/15)	m	4,15
Nr. 37 B01104a	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: rubinetto singolo sino al diametro 3/4" euro (quattro/78)	cad	4,78

INTERGRATED GROUP S.p.A.
Costruzioni e Restauri
Presidente: G. C. Cicali
Lega Nazionale Asenante
Giovanni Cicali Tropini

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 38 B01108b	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore euro (quattordici/80)	cad	14,80
Nr. 39 B01133	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica euro (sessantanove/96)	mc	69,96
Nr. 40 B01135	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m euro (trentasette/02)	mc	37,02
Nr. 41 B01137b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume euro (trentaquattro/30)	mc	34,30
Nr. 42 B02060a	Ripristino monolitico del copriferro in sezioni danneggiate o degradate e contestuale trattamento dei ferri di armatura e rasatura delle superfici di strutture in c.a., con applicazione a cazzuola o a spruzzo, previa adeguata preparazione dei supporti e bagnatura a rifiuto da contabilizzare a parte, di malta minerale tixotropica, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-2-3-7, Classe R4 (stagionatura umida CC e all'aria PCC), resistente alla carbonatazione (EN 13295), resistenza all'abrasione (EN ISO 5470-1), esclusa l'eventuale bonifica del supporto, l'eventuale armatura metallica, le casseforme e la decorazione finale, valutato a metro quadro di sezione ricostruita: spessore medio 1 cm euro (quarantauno/99)	mq	41,99
Nr. 43 B02060b	idem c.s. ...sezione ricostruita: per ogni cm di spessore in più euro (trentadue/01)	mq	32,01
Nr. 44 B02064	Ripristino di frontalini in calcestruzzo mediante l'eliminazione di tutte le parti non aderenti o poco resistenti tramite battitura per liberare le armature ossidate, eliminazione totale di ruggine con sabbiatura (da pagare a parte), spazzolatura dei ferri d'armatura e trattamento mediante l'applicazione di due mani di prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, quale inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino localizzato a spessore centimetrico di elementi di strutture in calcestruzzo degradato mediante applicazione a cazzuola e/o spatola americana di malta cementizia premiscelata tixotropica monocomponente fibrorinforzata con fibre di polivinalcool a presa e indurimento rapidi e a ritiro compensato conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma UNI 1504-3, di classe R4, resistenza a compressione fino a ≥ 45 Mpa a 28 gg, resistenza a flessione $> 5,0$ Mpa a 28 gg, modulo elastico ≥ 20 Gpa a 28 gg; per uno spessore di 3 cm ed altezza dei frontalini di 25 cm, compresa rasatura della superficie a spessore millimetrico con malta di classe R3 euro (cinquanta/84)	m	50,84
Nr. 45 B02069	Rasatura di superfici in calcestruzzo e di parti ricostruite con malte speciali, effettuata con malta cementizia monocomponente a base di cementi speciali, inerti fini selezionati, resine sintetiche e microsilicati, applicata a spatola con rifinitura a frattazzo di spugna, dello spessore non inferiore a 3 mm euro (sedici/90)	mq	16,90
Nr. 46 D01022b	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 20 x 2,3 mm euro (dodici/10)	m	12,10
Nr. 47 D01027	Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazioni in polietilene reticolato con giunzioni saldate con polifusore, tubazione diametro 20 mm, raccordi finali con filettatura, completa di rubinetto d'arresto del tipo da incasso a cappuccio, con esclusione della colonna d'adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria compresa la predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico euro (settecentosettantanove/74)	cad	779,74
Nr. 48 D01028a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia euro (centotrentaotto/51)	cad	138,51
Nr. 49 D01028b	idem c.s. ...l'assistenza muraria: lavabo euro (centosessantatre/97)	cad	163,97
Nr. 50 D01028d	idem c.s. ...l'assistenza muraria: vaso euro (centoquattro/70)	cad	104,70
Nr. 51 D01028f	idem c.s. ...l'assistenza muraria: lavatrice euro (centoquattro/70)	cad	104,70
Nr. 52	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate		


INFRASTRUTTURE srl
Costruzioni e Restauri
Presidente: G.A.
Legale: Capo Progetto
Gianni Paolo Scattolon

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D01030	passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria euro (seicentootto/92)	cad	608,92
Nr. 53 D01033b	Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc, diametro 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 75 mm), ancorati alle pareti mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C: costo per appartamento euro (duecentoventicinque/81)	cad	225,81
Nr. 54 D01043b	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a parete completo di sedile in plastica euro (trecentotredici/80)	cad	313,80
Nr. 55 D01057d	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 120 x 80 x 4 cm euro (cinquecentosessantacinque/90)	cad	565,90
Nr. 56 D01088	Miscelatore monocomando cromato esterno per doccia a parete euro (centotrentauno/43)	cad	131,43
Nr. 57 D01102	Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato euro (ventidue/23)	cad	22,23
Nr. 58 E02099e	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucchio, rivestito con vernice protettiva con possibilità di inserimento di sistema antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozetto: telaio quadrato di lato non inferiore a 950 mm con luce netta diametro 700 mm dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura azionato da maniglia a scomparsa senza l'ausilio di attrezzi e bloccaggio automatico di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 87 kg circa euro (quattrocentocinquantadue/15)	cad	452,15
Nr. 59 F01102a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni euro (nove/44)	mq	9,44
Nr. 60 F01102c	idem c.s. ...di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere euro (tre/79)	mq	3,79
Nr. 61 F01105a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiède e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori euro (quattro/84)	mq	4,84
Nr. 62 F01108	Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori euro (due/77)	mq	2,77
Nr. 63 M01001	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE euro (ventinove/23)	ora	29,23
Nr. 64 M01002	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE euro (ventinove/23)	ora	29,23
Nr. 65 M01003	OPERAIO COMUNE EDILE euro (ventiquattro/39)	ora	24,39
Nr. 66 M01004	idem c.s. ...OPERAIO COMUNE EDILE euro (ventiquattro/39)	ora	24,39
Nr. 67 MOL25 AT_01026	AUTOSPURGO CON SISTEMA IDRODINAMICO euro (cinquantaquattro/52)	ora	54,52



RETE ALTA TERRA srl
Costruzioni e Forniture
Noleggio e Vendita
Lavori Esecuzione
Gianni Tropini

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 68 MOL25 RU 01004	OPERAIO COMUNE EDILE euro (ventiquattro/39)	ora	24,39
Nr. 69 MOL25 RU_01002	OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO euro (ventinove/23)	ora	29,23
Nr. 70 NP001	UTILE E SPESE GENERALI 25% euro (venticinque/00)	%	25,00
Nr. 71 NP002	AUTOCARRO RIBALTABILE QLI 15 A CALDO euro (quarantaotto/00)	ora	48,00
Nr. 72 NP003	Materiali Bolla n.3444 del 20/09/2024 EPICA Euro 25,00 Bolla CMT n.1576 del 19/09/2024 42,74 Bolla epica n. 3430 DEL 19/09/2024 Euro 60,17 Bolla Cianciosi 15767 del 16/09/2024 Euro 17,88 Bolla Cianciosi 15844 del 17/09/2024 Euro 50,81 Di Girolamo Mara Bolla del 19/09/2024 Euro 15,00 Buono del 18/09/2024 Euro 35 Bolla Idrogros n. 894 del 12/02/2025 euro (duecentotrentacinque/00)	cp	235,00
Nr. 73 NP004a	MATERIALI : RIESTIMENTO MQ 2.50 COLLA 2 SACCHI KG euro (trenta/00)	Cp	30,00
Nr. 74 NP004b	MATERIALI A PIE' D'OPERA : BOLLA CIANCIOSI n. 22072 del 23/12/2024 euro (centocinquantasette/16)	cp	157,16
Nr. 75 NP004c	MATERIALI BOLLA HIDROGROS N. 139 del 13/01/2025 92.79	BOLLA EPICA SRL N. 40 del 09/01/2025 65,00	157,79
Nr. 76 NP004d	euro (centocinquantasette/79)		
Nr. 76 NP004d	MATERIALI BOLLA EPICA N. 155 DEL 22/01/2025 EURO 41.16 BOLLA CIANCIOSI N. 1444 DEL 27/01/2025 EURO 12.02 euro (cinquantatre/63)	cp	53,63
Nr. 77 NP004e	MATERIALI BOLLA EPICA 101 DEL 16/01/2025 EURO 113,00 BOLLA EPICA 125 DEL 20/01/2025 EURO 6.42 BOLLA CIANCIOSI 878 DEL 17/01/2025 EURO 9.52 BOLLA EPICA 111 DEL 17/01/2025 EURO 22.61 BOLLA 613 CIANCIOSI EURO 30.03 BOLLA CIANCIOSI 993 DEL 20/01/2025 EURO 41.14 euro (duecentoventidue/72)	cp	222,72
Nr. 78 NP004f	MATERIALI : 2 CARIOLE DI SABBIA, 2 SACCHI DI CEMENTO, RETE ELETTROSALDATA DIM 060*050 RACCORDI HYDROGROS BOLLA n. 560 del 29/01/2025 N. 782 DEL 07/02/2025 euro (venticinque/20)	cp	25,20
Nr. 79 NP004f	MATERIALI : 2 CARIOLE DI SABBIA, 2 SACCHI DI CEMENTO, RETE ELETTROSALDATA DIM 060*050 RACCORDI HYDROGROS BOLLA n. 560 del 29/01/2025 N. 782 DEL 07/02/2025 euro (venticinque/20)	cp	25,20
Nr. 80 NP004g	MATERIALI BOLLA CIANCIOSI N. 1777 DEL 30/01/2025 EURO 64.74 BOLLE IDROGROS 622 DEL 31/01/2025 9,00 BOLLA IDROGROS N. 614 DEL 31/01/2025 110,00 N. 849 del 10/02/2025 euro (duecentouno/00)	cp	201,00
Nr. 81 NP004h	MATERIALI A PIE' D' OPERA: TUBO DIAM 40 MT 1.50 N. 3 CURVE DIAM 40 N. 5 FORATI DA 8 N. 2 SACCHI MALTA PRONTA euro (ventidue/00)	cp	22,00
Nr. 82 NP004i	MATERIALI tubo multistrato n. 2 raccordi Bolla Epica del 20/12/2024 euro (quindici/00)	cp	15,00
Nr. 83 NP005	GOCCIOLATOIO IN PVC CON RETE euro (dodici/50)	ml	12,50
Nr. 84 NP006	VETRINI PER VERIFICA LESIONI euro (tredici/00)	cd	13,00
Nr. 85 NP007	UTILE E SPESE GENERALI 25% euro (zero/25)	cp	0,25
Nr. 86 NP007a	PEZZI SPECIALI : PEZZI SPECIALI BOLLA HIDROGROS 1171 DEL 24/02/2025 euro (ottantacinque/00)	CP	85,00
Nr. 87 NP007b	BATTERIA PER ATTACCO CONTATORI euro (duecentocinqua/00)	cp	250,00
Nr. 88 NP008	ONERI DI DISCARICA euro (diciotto/00)	 Legale Rappresentante Gennaro Paola Topini	18,00
Nr. 89 NP009	ONERI DISCARICA euro (venti/00)	t	20,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 90 NP010	<p>UTILE E SPESE GENERALI MANO D' OPERA euro (zero/25)</p> <p>Data, 12 novembre 2025</p> <p><i>Il Tecnico</i></p>  <p><i>E MINIMI DOTT. Srl</i> Costruzioni e Manutenzione Presidente: C. S. Srl Legge 110/1992 Geometra: Fabio Capini</p>	CP	0,25

